

# STAS j-rail max

## le champion des poids lourds



Le STAS j-rail max est conçu pour les objets lourds. Le profil à paroi épaisse en aluminium peut supporter des charges allant jusqu'à 100 kg par mètre linéaire.

En outre, le STAS j-rail max est combiné avec des tiges, plutôt qu'avec des cordons. Cela facilite énormément le transfert et le déplacement des décorations sur les murs élevés. L'utilisation d'une échelle n'est pas nécessaire, étant donné que la tige de la partie inférieure de la rainure du rail peut être soulevée.

Le système STAS j-rail max peut également être livré avec une protection antivol et est fréquemment utilisé dans les galeries et les musées.



## Caractéristiques

Dimensions	9 x 21 mm
Longueur	150, 200 ou 300 cm
Couleur	blanc ou argenté
Matériau	aluminium
Montage	montage mural, sans raccordement au plafond
Capacité de charge	100 kg/m <sup>1</sup>
Garantie	5 ans

Pour les crochets et les tiges assortis, voir la page suivante.



## Éléments



**STAS j-rail max blanc**  
RJ10215 150 cm  
RJ10220 200 cm  
RJ10230 300 cm  
(4 trous par m<sup>2</sup>)



**STAS j-rail max argenté**  
RJ30215 150 cm  
RJ30220 200 cm  
RJ30230 300 cm  
(4 trous par m<sup>2</sup>)



**STAS j-rail max vis blanche (tête fraisée)**  
SJ10200



**STAS j-rail max vis argentée (tête fraisée)**  
SJ30200



**STAS cheville**  
SR50700

# Crochets et tiges pour le STAS j-rail max

Le modèle STAS j-rail max fonctionne exclusivement avec des tiges et des crochets spécialement adaptés.

## Tiges



**STAS j-rail max tige 4x4 extrémité en blanche**

SM10110 100 cm  
SM10115 150 cm  
SM10120 200 cm  
SM10125 250 cm



**STAS j-rail max tige 4x4 extrémité en argentée**

SM30110 100 cm  
SM30115 150 cm  
SM30120 200 cm  
SM30125 250 cm



**STAS j-rail max tige 4x10 extrémité en blanche**

SM10210 100 cm  
SM10215 150 cm  
SM10220 200 cm  
SM10225 250 cm



## Crochets



**STAS j-rail max crochet pour tige 4x4**  
HA40600



**STAS j-rail max crochet antivol 4x4**  
HA40700



**STAS j-rail max set de sécurité**  
BK10200



**STAS j-rail max crochet pour tige 4x10**  
HA40500

## Combinaisons possibles



max.  
40 kg

**j-rail max tige 4x4 + j-rail max (antivol) crochet**



max.  
40 kg

**j-rail max tige 4x4 + j-rail max (antivol) crochet + set de sécurité**



max.  
100 kg

**j-rail max tige 4x10 + j-rail max crochet pour tige 4x10**

### Produits STAS certifiés TÜV

STAS s'efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de garantir la qualité et l'indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et l'exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée dans les caractéristiques de ce produit.



### Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité

Les produits de STAS doivent être installés et utilisés en respectant strictement la dernière version du manuel d'installation de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com). Il relève de la responsabilité de l'installateur d'utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l'installation. Une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.



### STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)