

# STAS minirail

## rail étroit mais robu



STAS minirail se caractérise par sa forme extrêmement mince et étroite et sa méthode de montage novatrice.

Le rail a une hauteur de seulement 16 mm, mais, malgré cela, il peut supporter des charges allant jusqu'à 25 kg par mètre linéaire. Grâce à une vis révolutionnaire, la clipscrew de STAS, le rail peut être facilement fixé au mur.

STAS minirail est idéal pour la création d'un système de suspension élégant et discret pour les objets de poids léger à moyen.

## Caractéristiques




Dimensions	9 x 16 mm
Longueur	150, 200 ou 300 cm
Couleur	blanc ou argenté (autres couleurs sur demande)
Matériau	aluminium
Montage	montage mural, sans raccordement au plafond
Capacité de charge	25 kg/m <sup>1</sup>
Garantie	5 ans

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page suivante.



## Éléments



**STAS minirail blanc**  
RM10150 150 cm  
RM10120 200 cm  
RM10130 300 cm



**STAS minirail argenté**  
RM30150 150 cm  
RM30120 200 cm  
RM30130 300 cm



**STAS minirail  
raccord de rail**  
RD10200



**STAS minirail  
combi-cap blanc**  
RY10200  
(2 x bouchon d'extrémité /  
1 x raccord d'angle)



**STAS minirail  
combi-cap argenté**  
RY30200  
(2 x bouchon d'extrémité /  
1 x raccord d'angle)



**STAS minirail  
vis clipscrew**  
SR10200  
(métal, 3 par m1)



**STAS cheville**  
SR50700

# Crochets et cordons STAS



Après avoir choisi un rail, vous électionnez un cordon à accrocher dans le rail et un crochet à faire glisser sur le cordon à la hauteur souhaitée.



Les cordons et les crochets figurant sur cette page peuvent être combinés avec tous les types de rail STAS, à l'exception des modèles STAS wooden rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon et STAS plaster rail.

## Cordons



**STAS cobra avec fil perlon**  
 CP10110 100 cm  
 CP10115 150 cm  
 CP10120 200 cm  
 CP10125 250 cm  
 CP10130 300 cm  
 CP10140 400 cm



**STAS cobra avec câble en acier**  
 SC10110 100 cm  
 SC10115 150 cm  
 SC10120 200 cm  
 SC10125 250 cm  
 SC10130 300 cm  
 SC10140 400 cm



**STAS cobra avec câble en acier blanc**  
 SC10220 200 cm

**STAS cobra avec câble en acier noir**  
 SC20220 200 cm

## Crochets



**STAS smartspring**  
 HA30900



**STAS zipper**  
 HA30501



**STAS zipper pro**  
 HA30530

## Combinations possibles



max.  
4 kg

**fil perlon + smartspring**



max.  
15 kg

**fil perlon + zipper ou zipper pro**



max.  
20 kg

**câble en acier + zipper ou zipper pro**



max.  
10 kg

**câble en acier blanc ou noir + zipper ou zipper pro**

### Produits STAS certifiés TÜV

STAS s'efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de garantir la qualité et l'indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et l'exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée dans les caractéristiques de ce produit.



### Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité

Les produits de STAS doivent être installés et utilisés en respectant strictement la dernière version du manuel d'installation de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com). Il relève de la responsabilité de l'installateur d'utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l'installation. Une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.



### STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)