



STAS j-rail

diversité professionnelle

Le STAS j-rail se base sur la forme de la lettre J. Cette forme permet de combiner le rail de multiples manières avec des crochets, des cordons et même des tiges.

L'utilisation d'une tige au lieu d'un cordon ou d'un câble en acier facilite énormément l'échange et le déplacement d'objets d'art sur les murs élevés. L'utilisation d'une échelle n'est pas nécessaire, étant donné que la tige de la partie inférieure de la rainure du rail peut être soulevée.

La STAS j-rail a une apparence quelque peu industrielle et est parfaitement adapté aux galeries et aux immeubles professionnels.

- dimensions 7 x 20 mm
- longueur 150, 200 ou 300 cm
- aluminium
- blanc ou argenté
- montage mural, sans raccordement au plafond
- capacité de charge 25 kg/m
- 5 ans de garantie

SCAN FOR MANUAL



Éléments

STAS j-rail

RJ10115 150 cm blanc
RJ10120 200 cm blanc
RJ10130 300 cm blanc

RJ30115 150 cm argenté
RJ30120 200 cm argenté
RJ30130 300 cm argenté

(4 trous par m²)



STAS j-rail vis blanche

tête ronde
SJ10100 blanc
SJ30100 argenté

STAS cheville

SR50700

Crochets, cordons et tiges

pour le STAS j-rail

Le modèle STAS j-rail a un kit exclusif de crochets, cordons et tiges pour compléter le système.

Cordons, tiges et crochets de rail



STAS crochet cylindrique
HR10600 blanc
HR30600 argenté



PH10145 450 cm
STAS câble en acier avec patin
SH10110 100 cm
SH10115 150 cm
SH10120 200 cm
SH10125 250 cm
SH10130 300 cm
SH10145 450 cm



STAS j-rail tige de suspension de 3 mm argentée
S010110 100 cm blanc
S010115 150 cm blanc
S010120 200 cm blanc
S010130 300 cm blanc

S030110 100 cm argenté
S030115 150 cm argenté
S030120 200 cm argenté
S030130 300 cm argenté



STAS fil perlon avec boucle
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm



STAS j-rail crochet en S
HR10400 blanc
HR30400 chromé

STAS fil perlon avec patin
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm

STAS câble en acier avec boucle
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm



Crochets



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



STAS j-rail ressort coulissant
HA30700



Combinations possibles



max.
4 kg

j-rail crochet en S + fil perlon avec boucle + smartspring, zipper ou zipper pro



max.
15 kg

j-rail crochet en S + câble en acier avec boucle + zipper ou zipper pro



max.
4 kg

crochet cylindrique + fil perlon avec patin + smartspring



max.
15 kg

crochet cylindrique + fil perlon avec patin + zipper ou zipper pro



max.
20 kg

crochet cylindrique + câble en acier avec patin + zipper ou zipper pro



max.
15 kg

j-rail tige de suspension + j-rail ressort coulissant

Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité

Les produits de STAS doivent être installés et utilisés en respectant strictement la dernière version du manuel d'installation de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité de l'installateur d'utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l'installation. Une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.

Produits STAS certifiés TÜV

STAS s'efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de garantir la qualité et l'indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et l'exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée dans les caractéristiques de ce produit.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com