

PATENT PENDING

STAS plasterrail

pour l'installateur prévoyant

STAS a actualisé le design du STAS plasterrail! Avec son design actualisé, le STAS plasterrail présente maintenant une qualité encore supérieure. Vous fixez le rail en aluminium avec des clous sur un mur nu, puis, une fois le rail plâtré, une ouverture très étroite reste visible dans le plâtre. Ce système de suspension peut donc être totalement intégré dans un mur à plâtrer, sans système de rail visible.

Le nouveau design assure un montage parfait, ne nécessite qu'une fine couche de plâtre de +/- 6 mm et la bande de sécurité fournie garantit que le système de suspension ne soit pas plâtré. Un système de suspension idéal pour les projets de rénovation et de constructions neuves !

- dimensions 6,4 x 40 mm
- longueur 200 cm
- aluminium
- épaisseur de la couche stuc 6 mm
- montage mural, intégration dans le plâtre
- capacité de charge 15 kg/m
- 5 ans de garantie

SCAN FOR MANUAL



Éléments

STAS plasterrail
PR30200 200 cm
avec bande de sécurité



Crochets et cordons

pour le STAS plasterrail

Le modèle STAS plasterrail a ses propres cordons qui ont été spécialement conçus pour l'ouverture de rail spécifique.

Cordons et crochets de rail



STAS fil perlon avec patin

PH10110	100 cm
PH10115	150 cm
PH10120	200 cm
PH10125	250 cm
PH10130	300 cm
PH10145	450 cm



STAS câble en acier avec patin

SH10110	100 cm
SH10115	150 cm
SH10120	200 cm
SH10125	250 cm
SH10130	300 cm
SH10145	450 cm



STAS crochet de plasterrail
PR90001

Crochets



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



Combinations possibles



max.
4 kg

Crochet de plasterrail + fil perlon avec patin + smartspring



max.
15 kg

Crochet de plasterrail + fil perlon avec patin + zipper et zipper pro



max.
15 kg

Crochet de plasterrail + câble en acier avec patin + zipper et zipper pro

Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité

Les produits de STAS doivent être installés et utilisés en respectant strictement la dernière version du manuel d'installation de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité de l'installateur d'utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l'installation. Une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com