

STAS plasterboard rail

sistema per appendere integrato

NUOVO



Lo STAS plasterboard rail è un sistema per appendere integrato per spazi di nuova costruzione o da rinnovare con soffitti in cartongesso e delle pareti fatte di cartongesso, legno o pietre. Il sistema di sospensione viene montato sulla parete insieme al telaio in legno sotto le travi del soffitto.

Grazie ai 2 profili diversi (9,5 mm/12,5 mm) i pannelli di cartongesso con uno spessore di 9 mm o 12mm possono essere infilati nei profili dello STAS plasterboard rail. Il risultato è uno spazio ben rifinito con un sistema per appendere quasi invisibile che scompare nella linea d'ombra dei pannelli di cartongesso.

Lo STAS binario per soffitti in cartongesso può essere utilizzato con gli STAS cavi con cobra.



Caratteristiche

Dimensioni	9,5 mm rail: 31 x 36 mm 12,5 mm rail: 34 x 36 mm
Lunghezza	200, 300 cm
Colore	bianco (RAL 9016)
Materiale	alluminio
Montaggio	montaggio a parete adiacente al soffitto
Capacità di carico	25 kg/m ²
Garanzia	5 anni

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere la pagina successiva.

Parti



STAS binario per soffitti in cartongesso 9,5 mm
PC10120 200 cm
PC10130 300 cm



STAS binario per soffitti in cartongesso profilo d'angolo per angolo interno 9,5 mm
(con connettore ad angolo)
PC10170



STAS binario per soffitti in cartongesso profilo d'angolo per angolo esterno 9,5 mm
(con connettore ad angolo)
PC10180



STAS rail connettore
RD20400



STAS connettore ad angolo
RD20500



STAS binario per soffitti in cartongesso 12,5 mm
PC10020 200 cm
PC10030 300 cm



STAS binario per soffitti in cartongesso profilo d'angolo per angolo interno 12,5 mm
(con connettore ad angolo)
PC10070



STAS binario per soffitti in cartongesso profilo d'angolo per angolo esterno 12,5 mm
(con connettore ad angolo)
PC10080



STAS tassello per chiodi
(5 per m²)
SR10400

STAS ganci e cavi



Dopo aver scelto un binario, bisogna scegliere un cavo da agganciare al binario insieme ad un gancio da far scorrere sul cavo fino all'altezza desiderata.

I cavi e ganci su questa pagina sono da combinare con tutti gli STAS binari, tranne gli STAS binari in legno, STAS j-rail (max), STAS evoluon e lo STAS plastrail.



Cavi



**STAS cobra
con cavo perlon**
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm



**STAS cobra
con cavo d'acciaio**
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm



**STAS cobra con cavo
perlon bianco**
SC10220 200 cm

**STAS cobra con cavo
d'acciaio nero**
SC20220 200 cm

Ganci



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Combinazioni possibili



**cavo perlon +
smartspring**

max.
4 kg



**cavo perlon +
zipper o zipper pro**

max.
15 kg



**cavo d'acciaio +
zipper o zipper pro**

max.
20 kg



**cavo d'acciaio bianco o nero +
zipper o zipper pro**

max.
10 kg

STAS prodotti certificati TÜV

Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare i nostri prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.



Nota importante sulla garanzia e la responsabilità

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com